

## UP-820F Certifierat kassasystem



- Tangentbord och touchskärm i kombination
- Tilltalande design som smälter in i alla miljöer
- Inbyggd termoskrivare för kvitto och kontrollremsa (57mm)
- Stor tydlig pekskärm på 16 cm
- Tangentbord som kan skraddarsys
- Fullständigt bordskontohantering
- Anslutning för köksskrivare, scanner, kassavåg, mm
- Ethernet LAN Nätverk

UP-820F är en modern kassaterminal, byggd med senaste teknologi. En kombination av tangentbord och pekskärm optimerar flexibilitet, snabbhet och enkelt handhavande. UP-820F är den naturliga medhjälparen oavsett om du driver ett mindre café eller ett stort restaurangkomplex. Bygghärdheten är omfattande och du kan med trygghet låta din UP-820 växa i takt med din verksamhet. Med UP-820F är det lika enkelt att dela en gästnota som det är att slå in en "Dagens". UP-820F erbjuder ett intuitivt arbetssätt som gör kassaarbetet snabbt, korrekt, enkelt med minimal risk för felslag eller annat krångel. UP-820F kan användas som ett fristående kassaregister. Är ditt behov större kan flera terminaler byggas samman till ett omfattande kassasystem tillsammans med olika typer av skrivare, kassalådor, betalterminaler eller annan utrustning för att bäst passa din verksamhet.



### Display

- TFT färg LCD (cm): **26**
- Storlek (dots): **480 x 240**

### Kunddisplay

- Tillval: ✓
- 2 rader / 20 tecken: ✓

### Tangentbord

- Touch-skräm: ✓
- Touch-tangentbord: ✓

### Skrivare

- Integrerat: ✓

### Tillval

- Externa printrar: ✓
- Kassalåda: ✓
- Dryckesdispenser: ✓
- Scanner: ✓
- PC-Kassasystem: ✓
- Vågkoppling: ✓

### LAN

- Ethernet TCP/IP 10 base/100: ✓

### Funktioner

- Standard varugrupper: **99**
- Text storlek (siffror): **20**
- Standard PLUs: **1.000**
- Prishsift: **8**
- EAN: ✓
- Bordsfunktion: ✓
- Gäst: ✓
- Antal operatörer standard / maximum: **15/255**
- Floating clerk system: ✓
- Elektronisk journal: ✓
- Omdirigerad utskrift: ✓

### Tekniska specifikationer

- Mått (W x Dx H mm): **438 x 349 x 212**
- Vikt (kg): **7.3**
- Officiell nätspänning: ✓
- Strömförbrukning (Watts): **67**
- Arbetstemperatur (°C): **0 - 40**
- Standard: **2.0 MB**
- Max: **6.0 MB**
- Flash minnes program: ✓
- CPU: **LSI**

### Portar

- Seriellport standard / maximum: **5/5**
- 1 x Ethernet standard nätverk: ✓
- 1 Magnetkortsläsare: ✓

**Tillbehör**

- Elektroniskt operatörs-lås: 1
- EMV Klass: **Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten störa radiomottagning, i vilket fall användaren kan behöva vidta motåtgärder.**