

UP-820N Certifierat kassasystem



- Tangentbord och touchskärm i kombination
- Inbyggd kvitto- och journalskrivare 2 banor 57 mm thermo
- Tilltalande design som smälter in i alla miljöer
- Stor tydlig pekskärm på 16 cm
- Tangentbord som kan skräddarsys
- Hanterar ditt kundregister
- Anslutning till scanner, kassavåg, fristående printrar, mm
- Ethernet LAN Nätverk

UP-820N är en modern kassaterminal, byggd med senaste teknologi. En kombination av tangentbord och pekskärm optimerar flexibilitet, snabbhet och enkelt handhavande. UP-820N är den naturliga medhjälparen vid all kassahantering. Byggbarheten är omfattande och du kan med trygghet låta din UP-820N växa i takt med din verksamhet. Hanterar du artiklar med EAN-koder ansluter du enkelt en streckkodsscanner. I det frikostigt tilltagna interminnet kan du lägga upp hela ditt artikelsortiment. UP-820N erbjuder ett intuitivt arbetssätt som gör kassaarbetet snabbt, korrekt och enkelt, med minimal risk för felslag eller annat krångel. UP-UP-820N kan användas som ett fristående kassaregister. Är ditt behov större kan flera terminaler byggas samman till ett omfattande kassasystem tillsammans med olika typer av skrivare, kassalådor, betalterminaler eller annan utrustning för att bäst passa din verksamhet.



Display

- TFT färg LCD (cm): **26**
- Storlek (dots): **480 x 240**

Kunddisplay

- Tillval: ✓
- 2 rader / 20 tecken: ✓

Tangentbord

- Touch-skräm: ✓

Skrivare

- Integrerat: ✓

Tillval

- Externa printrar: ✓
- Kassalåda: ✓
- Dryckesdispenser: ✓
- Scanner: ✓
- PC-Kassasystem: ✓
- Vågkoppling: ✓

LAN

- Ethernet TCP/IP 10 base/100: ✓

Funktioner

- Standard varugrupper: **99**
- Text storlek (siffror): **20**
- Standard PLUs: **1.000**
- Prishsift: **8**
- EAN: ✓
- Bordsfunktion: ✓
- Gäst: ✓
- Antal operatörer standard / maximum: **15/255**
- Floating clerk system: ✓
- Elektronisk journal: ✓
- Omdirigerad utskrift: ✓

Tekniska specifikationer

- Mått (W x Dx H mm): **438 x 349 x 212**
- Vikt (kg): **7.3**
- Officiell nätspänning: ✓
- Strömförbrukning (Watts): **67**
- Arbetstemperatur (°C): **0 - 40**
- Standard: **2.0 MB**
- Max: **6.0 MB**
- Flash minnes program: ✓
- CPU: **LSI**

Portar

- Serielleport standard / maximum: **5/5**
- 1 x Ethernet standard nätverk: ✓
- 1 Magnetkortsläsare: ✓

Tillbehör

- EMV Klass: **Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten störa radiomottagning, i vilket fall användaren kan behöva vidta motåtgärder.**